

Шлифовальная машина для стен и потолков

WST 700 VV Plus Номер для заказа 350.338



Технические характеристики

Потребляемая мощность	710 Вт
Отдаваемая мощность	420 Вт
Частота вращения на холостом ходу	1100-1700/мин
Частота вращения на холостом ходу, угловая шлифовальная машина	3300-5100/мин
Размеры в мм	1330-1730
Вес	4,8 кг

Стандартная комплектация

Треугольная шлифовальная головка
Головка машины для круглого шлифования с мягким тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных средств на «липучке»
Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на «липучке», круглая, 1 x P 60, 80, 100, 220
Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на «липучке», треугольная, 1 x P 60,80, 100, 220
Антистатический пылеотсасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с защелкивающимся соединительным элементом и присоединительной муфтой для пылесоса
1 торцовый шестигранный ключ, SW 5
Чемодан для переноски

Шлифовальная машина для стен и потолков Vario-Giraffe®

- Электроника VV: с поддержкой постоянной частоты вращения, плавным пуском, защитой от перегрузки и предварительной установкой частоты вращения с помощью регулировочного колесика.
- Использование уникальной телескопической техники позволяет трансформировать машину Vario-Giraffe® в соответствии с поставленной задачей, длина регулируется в диапазоне 1330-1730 мм.
- Стопорный винт телескопической штанги с возможностью дополнительной регулировки.
- Эргономичное исполнение, разнообразные варианты захвата инструмента для неустойчивой работы.
- Тарельчатый шлифовальный круг с покрытием «липучкой» для крепления шлифовальных средств.
- Система отсоса пыли: с дисковой щеткой на защитном кожухе, гибким пылеотсасывающим шлангом, соединяющим шлифовальную головку с направляющей трубкой. На конце направляющей трубки установлен разъем для подключения безопасного пылесоса FLEX.
- Дисковая щетка установлена на пружинных опорах. Благодаря этому головка машины для круглого шлифования адаптируется к любой неровности. Это позволяет чувствовать насадку инструмента и избежать выброса пыли.
- Эффективный отсос пыли между дисковой щеткой и шлифовальным диском (круглым), а также через пылеотсос с 10 отверстиями предотвращает быстрое засорение шлифовальных средств и делает работу непыльной, сокращая связанный с запылением вред для здоровья.
- Карданная подвеска головки шлифовальной машины позволяет обрабатывать поверхности любого угла наклона и изгиба.
- Идеально подходит для шлифовки плит из гипсокартона, стиропоровой теплоизоляции, подготовительных работ при нанесении лакокрасочных покрытий, полировальных работ.